



手動式スクリーン・プリンター SPシリーズ

メタルマスクを使用して、クリームはんだや接着剤をプリント基板に塗布する、SMT用手動式スクリーン・プリンターです。アルミ鋳物フレームとアルミパイプフレームの両フレームを使用できます。

特長

- アルミ鋳物フレームとアルミパイプフレームの両方のマスク・フレームを使用できます。
- SP-450/SP-650はマイクロ・メータを標準装備。X、Y、 θ の微調整が簡単にできます。
- H-ICなど小さい基板を真空吸着して固定する真空ポンプを接続可能。(真空ポンプはオプション)

用途

- H-ICやSMT基板へクリームはんだの塗布。
- 接着剤の塗布。
- その他印刷作業。

仕様

機種	SP-300L	SP-450	SP-650
適合フレーム	135 × 135mm	205 × 255mm	205 × 255mm
鋳物フレーム (内寸)	205 × 255mm		385 × 385mm (485 × 535mm)
パイプフレーム (内寸)	180 × 250mm 270 × 350mm	180 × 250mm 270 × 350mm	270 × 350mm 470 × 570mm 580 × 680mm
マスク	メタルスクリーン(SUS:t=0.15, 0.2, 0.25, 0.3)、シルクスクリン		
適合基板	50 × 50mm ~ 200 × 300mm		50 × 50mm ~ 350 × 450mm
サイズ			
厚さ	0.125 ~ 2mm		
カウンター	オプション		
真空ポンプ	オプション		
微調整	無し(マスク取付時に調整)	マイクロメーターによりテーブルが移動(X, Y, θ)	
スキージ	(t)9 × (W)50 × (L)100mm	(t)9 × (W)50 × (L)100mm	(t)9 × (W)50 × (L)150mm
サイズ		ハンドル付き	ハンドル付き
硬度	80°		
テーブル寸法	(W)250 × (D)330 × (H)10mm	(W)250 × (D)350 × (H)10mm	(W)400 × (D)520 × (H)10mm
外形寸法	(W)250 × (D)600 × (H)200mm	(W)350 × (D)660 × (H)360mm	(W)400 × (D)1030 × (H)480mm
重量	7kg	11kg	25kg

※本仕様は予告なく変更することがあります。